


产品规格

FlashLink. 一次性微型运输温度记录仪

操作范围	-40°C至66°C
温度精准度	0.5° C 从-40°C至66°C 1.0° C在整个范围内
温度分辨率	0.1°C
数据容量	3823个数据点
数据下载时间	5秒
工厂可编程报警水平	在整个范围内的高低水平
LED指示灯	红灯闪烁报警, 绿灯为激活状态
电池类型	纽扣锂电池
尺寸/外盒	(68.07毫米长 x 32.25毫米宽 x 11.43mm高) ABS塑料外壳
重量	18.14克
认证	CE标志, 校准溯源到NIST, 符合RoHS要求和BSS 7061标准
系统要求	Windows PC与当前的操作系统, Adobe Reader, FlashPDF软件
下载要求	USB适配器



型号	5天	15天	45天	75天
记录间隔	1分钟 54秒	5分钟 40秒	16分钟 58秒	28分钟 16秒
°C	30013	30014	30015	30016

- 适合用于记录温敏产品的储存和运输条件的理想工具
- 高经济型, 一次性使用的在途数据记录仪
- 使用CT图形打印或使用8-pin USB适配器下载数据至PC
- 如果托运人无法启动记录仪, 专利的阴影登录™功能, 保证了数据记录, 永不丢失
- 包含运输袋

DeltaTrak在ISO9001:2008
质量管理体系下生产产品

SS0120_16E1C

