

产品规格

最低/最高温报警电子数字温度计

温度范围	内部传感器: -10°C to 50°C 外部传感器: -50°C to 70°C
精度	±0.5°C (从-20°C 到 50°C)/±1.0°C
分辨率	0.1°C
显示阅读更新	10秒
传感器	热敏电阻
外部传感器电缆长度	3m
显示窗口大小	48 mm x 21 mm
产品尺寸	73 mm x 52 mm x 15 mm
重量	70 克
车身外壳	聚碳酸酯和ABS塑料
探头	不锈钢探头, 17.8毫米
电池 (附带)	3V CR2032 钮扣型电池
认证/校准	CE标志, 可追溯至N.I.S.T.



型号 12207

- 外部传感器可设定高/低温报警设置
- 在LCD上可切换内部/外部传感器
- 最小/最大记忆体内部及外部传感器 - 最低和最高储存即时回忆。
- 可拆卸外部传感器
- 可选 °C/°F
- 显示背光
- 可折叠支架, 用于放置在平面上
- 可用内置磁铁或Velcro带安装到垂直表面 (标配)
- 可用塑料支架放置探头, 或用吸盘安装探头到玻璃表面 (标配)

Delta TRAK在ISO9001:2008质量管理体系下生产产品

SS 12207 16L1C

 **DeltaTrak**