

# 产品规格

## FlashLink USB PDF -80°C 一次性干冰运输温度记录仪

测量范围	-80°C 至 50°C
温度分辨率	0.1°C 在整个温度测量范围
精准性	±0.5°C 从 0°C 至 25°C ±1.0°C 从 25°C 至 47°C ±1.0°C 从 40°C 至 0°C ±1.7°C 从 80°C 至 40°C
数据容量	3,823 个数据点
数据下载时间	一般5秒约3823个数据点
工厂可编程报警水平	整个范围内的高低水平均显示与LCD上
电池	单节AA锂电池
尺寸	40毫米×93.5毫米×24毫米
外壳	PC / ABS塑料
重量	54克
抗冲击性	可承受1米下降到硬表面
认证	CE标志, NIST溯源, 符合RoHS要求 BSS 7061 合规
FAA 合规	RTCA/DO-160
显示	°C的刻度显示于LCD上, 红色LED报警
防水等级	IP54 (当硅胶帽盖上)
储存条件	-20°C 至 50°C, 0% 至 95% RH 无冷凝
系统要求	Windows PC与当前的操作系统, Adobe Reader
下载要求	直接USB连接



间隔保护套



### 型号

5天	15天	45天	75天
40535	40536	40537	40538

- 经济型高值量, 一次性使用在途温度记录仪
- 理想的干冰发货
- 内载软件会自动创建PDF格式的报告和CSV文件
- 文档的温度条件下至-80°C
- 提供运输的历史统计于LCD上
- 低电量指示灯
- 即使操作人无法启动装置, 专利的阴影Log®功能保证数据永不丢失
- 直接USB连接, 无需支架, 读卡器或适配器

Patent No. 6,088,514

DeltaTrak在ISO9001:2008质量管理体系下生产产品

SS 40535-X 16G1C

