Product Specifications

FlashCheck®
最小/最大温度计

温度范围	-50° C至200° C
准确性	±0.5° C (-20° C至150° C) 或±1%，以最大者为准
传感器	热敏电阻
显示分辨率	0.1° -20° 之间，以200°（° C或° F），否则为1°
显示阅读更新	1秒
显示窗尺寸	19.5毫米（宽）x9.5 mm（高）
校准	N.I.S.T.可追踪很多。背面下方的螺丝校准电阻可调
电池	碱性纽扣电池
车身套管	聚碳酸酯和ABS塑料
探头尺寸	不锈钢，3.5毫米x 105毫米
重量	35.4克
防水等级	IP67
证明	CE标志，符合RoHS标准

Model 11047 | Model 11048 认证

- 可选° C /° F
- 200毫米尖头探头
- 最小/最大读数存储器
- NIST可溯源校准证书 – 型号11048
- 探头盖背面的口袋夹
- 防水外壳 – 完全潜水
- 连续最小/最大温度记录，直到温度计关闭或重启

DeltaTRAK在ISO9000
质量管理体系下生产产品

SS0142 14A1C

DeltaTrak®

深圳市迪特爱(DTI)投资发展有限公司 中国深圳市龙岗区南澳镇水头沙村东沙路6号908室
销售：86(755)8442-9007/8442-9388 技术支持：86(755)8442-9800 转805 传真：86(755)8442 9388
www.deltatrakchina.com.cn, www.deltatrak.com