


产品规格

FlashCheck 超大显示屏 自动校准钝型探针温度计

测量范围	-40°C 至 155°C
工作范围	0°C 至 50°C
精度	从 -40°C 到 -21°C 为 ±1°C, -20°C 至 40°C 时为 ±0.5°C, 从 41°C 到 155°C 为 ±1°C
反应时间	在 0°C 至 25°C 之间少于 6 秒
传感器	热敏电阻
显示分辨率	0.1°C
显示阅读更新	每 2 秒
显示窗口尺寸	宽 38 毫米 x 高 12.7 毫米
电池	碱性纽扣电池
机身外壳	ABS 塑料
探针长度	104 毫米
探头直径	3.50 毫米, 收窄型探头 2.60 毫米
防水等级	IP56
工厂校准	NIST 可溯源校准
合规证书	制造商的合格证明, 可追溯的 NIST, NSF, CE



型号 11082

- 自动校准功能
- 钝圆的探头, 非常适合科学、实验室和兽医使用
- 收窄型的尖形探针, 反应时间少于 6 秒
- 高可见度的双刻度超大 LCD 显示屏
- IP56 防水, 可消毒、耐污垢和耐油脂
- 自动关闭可节省电池
- NSF 认证
- °C / °F 可选

DeltaTrak 根据 ISO 9001: 2015
注册质量管理体系生产产品



SS 11082 CH 21E3

