

Penetrometer — 果实硬度计



Model 12226



Model 12227



Model 12228

- 手持机械式仪表
- 重量轻，携带方便，包括保护皮套
- 现场果实硬度测量结果表明是否到期或成熟
- 易于阅读-尾针指示硬度最高点
- 塞头标记准确的穿透深度
- 确定果实在收获、运输、接收、处理、存储过程中的品质

Product Specifications

| | | | | |
|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 模型 | 12226 | 12227 | 12228 | |
| 测量范围 | 0.2 - 15 Kg/cm2 (×105 Pa) | 0.2 - 4 Kg/cm2 (×105 Pa) | 1-24 Kg/cm2 (×105 Pa) | 0.5 - 12 Kg/cm2 (×105 Pa) |
| 分辨率 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 |
| 准确度 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.3-±0.5 | |
| 压力直径 | 3.5mm | 3.5mm | 8mm | 11mm |
| 精度 | ±0.1% | ±0.022% | ±0.1% | |
| 显示模式 | 机械模拟 | 机械模拟 | 机械模拟 | |
| 外尺寸 | L140mm x W60m x H30mm | | | |
| 插入深度: | 10mm | 10mm | 10mm | |
| 重量 | 0.3 kg | 0.3kg | 0.3kg | |
| 应用 | 香蕉, 浆果, 樱桃, 葡萄 | 杏子, 桃子, 李子, 柑橘, 西瓜, 柿子, 西红柿 | 牛油果, 梨, 油桃, 苹果, 猕猴桃 | 萍果 |

DeltaTRAK在ISO9000质量管理体系下生产产品

SS0151 13H1C

