产品规格

电子圆图温度记录仪

温度范围可选	-40℉至30℉ / -20℉至50℉ / 50℉至120℉ -40℃至0℃ / -30℃至10℃ / 10℃至50℃
图表速度可选	6小时，24小时，7天，31天
图表速度准确度	±1%
图表直径	152.4毫米（6英寸）
温度显示	3位LED 0.5英寸高
温度准确度	±2℉（±1℃）
温度感应器	不锈钢探头 2 7/8英寸长 x ¼英寸宽固态集成电路，15英尺电线
录音笔	墨水类型
电源	120 VAC，50/60 HZ.(220/240 VAC，50 Hz 可选的)
备用电池	持有8个碱性AA细胞 （不包括电池）
电池寿命	48小时
工作温度	0℃至49℃（32℉至120℉）
相对湿度	最高96%
外形尺寸	228毫米 x 174毫米 x 59毫米（9英寸 x 6.875英寸 x 2.33英寸）
重量	0.7公斤（1磅12盎司）

型号 14010	型号 14011
(℃) 220v	(℃) 110v

- 选择单个或连续图表旋转
- 不锈钢探头可以测量空气、气体、液体、粉末和半固体的温度
- 备用电池可在断电期间连续工作（最长48小时）

记录仪配件

14200	延长线
14225	探头
14226	笔

图表速度

温度范围	6个小时	24小时	7天	31天
-40至0℃	14213	14210	14216	14222
-30至+10℃	14214	14211	14217	14223
+10至+50℃	14215	14212	14218	14224

*注意：对于1.5小时和3小时读数，请使用6小时图表。

SS 14010-X CH 20D1

DeltaTrak

深圳市迪特爱科技有限公司 DTI China Limited | 公司总部：深圳市龙岗区南澳镇水头沙社区东沙路6号
Tel：(86 755) 8442-9388 2837-2741 2837-2664| Fax：86 (86 755) 8442 9388
Email：sales@deltatrakchina.com.cn