产品规格

ThermoTrace 防水红外温度计-40℃

视场	D:S=15:1 所在距离D = 1米处; S = 66.7毫米; 最小光斑尺寸= 12.7mm
温度测量范围	-30℃至200℃
显示范围	-40℃至220℃
反应时间	少于1秒
精度	24℃时为±0.5℃ 从0℃到100℃为±1℃
环境湿度范围	相对湿度0至95%（无结露）
显示保持时间	15秒
模式	℃ /℉可选
重复性	读数值1℃
机身外壳	ABS塑料
电池	9v碱性（15小时寿命）
发射率	热（.95）；冷（.85）可切换
显示分辨率	0.1℃
瞄准方法	偏移激光，2级，670nm
重量	200g（含电池）

型号 15006-40

- 即时非接触表面温度测量
- 快速扫描众多食物温度
- 完全防水（符合IP67），符合卫生要求
- 两种测量模式：正常和连续
- 高温和低温极限的警报设置
- 记忆功能可保存多达99点的温度数据

*无法验证显示范围内的极端温度的准确性

CE

CAUTION
LASER RADIATION
DO NOT STARE
INTO BEAM
630-670mm
MAX 1.0mW
CLASS II LASER
PRODUCT

CLASS 2 LASER
COMPLIES WITH
US21 CFR 1040 1Q
AND 1040, 11; 1985
IEC 60825-1 (1993-01)
1994/A11; 1996

SS 15006-40 CH 21E2

DeltaTrak

DTI China Ltd 深圳市迪特爱科技有限公司 | 广东省深圳市龙岗区坪地街道办西湖塘街12号 邮编518117
Tel：(86 755) 8442-9388 2837-2741 2837-2664 | Fax：(86 755) 8442 9388
Email：sales@deltatrakchina.com.cn