产品规格

ThermoTrace® 红外枪型温度计

测量范围	-60℃至500℃（-76℉至932℉）
工作范围	0℃至50℃（32℉至122℉）
精度	±2℃从-60到-10； ±1℃从-10到35℃； ±2℃，从35到500℃，或2%的读数，以较大者为准
发射率	0.95固定
显示分辨率（-9.9~199.9℃）	0.1℃/0.1℉，否则 1℃/1℉
响应时间（90%）	1秒
视野	12：1距离点比率
电池	AAA x 2pcs / 14-18小时连续使用
自动关闭	闲置15秒后
外形尺寸	175.2 x 39.0 x 71.9毫米 （6.9 x 1.54 x 2.83英寸）
重量	179克（6.31盎司）包括电池

型号 15041

- 12：1视场距离
- 发射率固定为0.95
- 红外传感器：即时，非接触，表面温度测量
- 双刻度℃/℉可切换
- 自动数据保持
- 大屏 LCD显示 – 明亮的大背光
- 国家实验室标准可追溯

*无法验证显示范围内的极端温度是否准确

CE

CAUTION
LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
630-670nm
MAX 1.0mW
CLASS II LASER PRODUCT

CLASS 2 LASER
COMPLIES WITH
US21 CFR 1040.10
AND 1040.11; 1985
IEC 60825-1 (1998-01)
1994/A11; 1996

SS 15041 CH 20D1

DeltaTrak®

深圳市迪特爱科技有限公司 DTI China Limited | 公司总部：深圳市龙岗区南澳镇水头沙社区东沙路6号
Tel：400 644 3328；（86 755）8442-9388 8442-8686 | Fax：86（86 755）8442 9388
Email：sales@deltatrakchina.com.cn