产品规格

ThermoTrace® 在线红外测温仪

	15201	15202	15203	15204
面积大小	Ø6 / 200毫米		Ø30 / 1000毫米	
模拟输出	4-20mA 的	为 1mV/℃	4-20mA 的	为 1mV/℃
温度范围	0℃至500℃（32℉至932℉），显示-20℃至520℃（-4℉至968℉）			
光学/光谱响应	硅透镜 / 热电堆 / 8至14μm			
精度	读数值的±1%或±2℃，±1位数，以较大者为准			
显示分辨率	可选择1℃/℉			
输出分辨率	0.2℃/℉			
响应速度	不到1秒（100毫秒/ 90%）			
瞄准方法	同轴激光打标机			
重复性	读数值±1℃（±2℉）			
发射率	0.10到1.20（0.01/1步）			
环境湿度	相对湿度35至85%（无结露）			
环境温度	0℃至50℃（32℉至122℉）			
防水等级	IP65			
电源	DC12至24V±10%/ MAX 150mA			
储藏条件	14℉至140℉（-10至60℃）			
抗振性	3G（20至50Hz，根据JIS CO 911）			
重量	12.35盎司（350克）			
可选配件	空气净化环（订货号15205）			

型号 15201
视场：6 / 200mm

型号 15202
视场：30 / 1000mm

型号 15203
视场：6 / 200mm

型号 15204
视场：30 / 1000mm

- 即时非接触式表面温度测量
- 最先进的红外技术
- 同轴激光
- 适用于移动产品或难以到达的地方



SS 15201-X CH 20D1

DeltaTrak®

深圳市迪特爱科技有限公司 DTI China Limited | 公司总部：深圳市龙岗区南澳镇水头沙社区东沙路6号
Tel：(86 755) 8442-9388 2837-2741 2837-2664| Fax：86 (86 755) 8442 9388
Email：sales@deltatrakchina.com.cn