

产品规格

In-Transit 温度记录仪

温度范围	标准范围: -29°C至38°C 高温范围型号: 0°C至65°C 低温范围型号: -40°C至27°C
精确度	±1°C 或更好
感应器	双金属线圈
图表	压力敏感, 总长度91.4厘米, ° F/°C 双温刻度
驱动器	固态石英马达
计时精度/ 时钟电机	平均每月±20秒
电池	AA碱性-高温模型; AA碳锌-标准模型; AA锂-低温模型
保质期	3年
尺寸	13.5cm (L) x 10cm (W) x 6.3cm (H)
重量	198g
每箱重量	每箱20个, 箱重4.9kg
认证/校准	通过T.U.V. CE标志, 可追溯至N.I.S.T.



型号	5天	10天	20天	30天	60天	90天
标准范围	16000	16100	16200	16300	16400	16500
高温范围	16002	16102	16202	16302	16402	16502
低温范围 ^v	16004	16104	16203		16403	

- 简便易用的双页文件
- 新改进的拉签设计, 使其更容易启动
- 双温F/C图表
- 多语操作说明
- 专利设计保证在运输结束时记录停止
- 每个记录仪有单个序列号便于追踪
- 热塑成型的顶壳加速温度反应并减少单位重量

DeltaTRAK在ISO9001: 2008质量管理体系下生产产品

专利号 4,990,940

SS0031 16D1C

