产品规格

FlashLink. USB温湿度可重复使用数据记录仪

测量范围	-40℃至50℃
工作范围	-40°C 至50°C
温度精度	0.5℃在0℃至66℃范围内; 1℃在整个 范围内
温度分辨率	1°C/°F
湿度范围	1%至99%RH
湿度精度	在25℃,50%RH下为±3%
数据容量	21,000个数据点
数据下载时间	一般5秒内下载3800点
可编程报警水平	在整个范围内的高和低水平,显示在 LCD上
电池	两节 AAA 1.5V 电池
尺寸/身体	87毫米x 50毫米x 15毫米
套管	ABS塑料
重量	39.7克
抗冲击	可承受从1米高的硬表面跌落
证明	CE Mark, NIST可溯源,符合RoHS
显示	LCD, 红色LED报警
防水等级	IP56 (带硅胶盖)
储存条件	-20℃至50℃,0%至95%RH(无冷 凝)
系统要求	带有当前操作系统的Windows PC, Adobe Reader
程序设计	FlashLink程序管理器软件
下载要求	直接USB连接到PC



型号 20248

- 双通道,内部温度和湿度传感器
- 适用于监测环境温度和湿度
- 用户可编程: 手动或自动启动,记录间隔,高/低报警
- 大型易于阅读的LCD
- · 多语言FlashLink程序管理器软件
- 数据汇总分析,带有报警信息
- 度分钟和MKT计算
- 背面磁铁可安装记录仪到金属表面

Patent No. 6,088,514

DeltaTrak在ISO9001:2015质量管理体系下生产产品

DeltaTrak.

SS 20248 CH 21D2