产品规格

FlashLink。VU运输记录仪

记录期	15天		
记录间隔	6分钟		
测量范围	-40℃至50℃ (-40°F至122°F)		
温度分辨率	0.1°F/℃		
温度精度	从-10℃到25℃为±0.5℃(从14下到77下 为±1.0°F); 高于25℃±1.0℃(高于77°F±2.0°F) -10℃以下±1.0℃(14°F以下±2.0°F)		
数据容量	3823个点		
数据资料下载时间	5秒(典型值)3823点		
警报/设置	高2℃ (36°F),低-2℃ (28°F) 延时启动30分钟,警报延迟30分钟		
电池	纽扣锂电池		
记录仪尺寸	50毫米x 87毫米x 15毫米 (1.962英寸x 3.423英寸x .575英寸)		
套管	ABS塑料		
记录仪重量	45.36克(1.6盎司)		
抗冲击	承受3英尺(1米)跌落到坚硬表面		
资质认证	CE标志,可追溯NIST,符合ROHS		
显示	℉刻度在LCD上,红色LED报警		
IP等级	IP56		
贮藏条件	-20℃至50℃(-4℉至122℉)0%至95% RH,无凝结		
系统要求	具有当前操作系统的Windows PC, FlashLink Data Manager软 件, Adobe Reader		
下载要求	8针转USB适配器		



型号	高警报	低警报	延时启动	警报延迟
20862-01	2°C (36°F)	-2°C (28°F)	30分钟	30分钟

- 被大多数接收方接受
- 将所有出货量的记录仪库存与一个品牌合并
- 为蛋白质编程的高/低警报
- 安装在高可见度定位器卡上
- · LCD上的行程历史统计
- 专利的影子日志功能保证数据,即使操作员无法启动设备
- 将数据作为安全的PDF报告下载到PC或使用CT图 像打印机打印图表

专利号6,088,514

DeltaTrak生产的产品符合ISO 9001: 2015 注册质量管理体系 SS_20862-01_CH_20D2

