

产品规格

FlashLink® 可重复使用实时 迷你数据记录仪

温度范围	-30°C至60°C (-22°F至140°F)
温度精度	从-10°C至10°C为±0.5°C (1°F) (14°F到50°F) 从10°C至60°C为±1°C (2°F) (50°F到140°F)
温度分辨率	0.1
湿度测量范围	相对湿度20%至90%
湿度精度	在25°C (77°F) 和50%RH的条件下为 ±3%
湿度分辨率	相对湿度0.1%
GSM网络	2G四频GSM 850/900/1800/1900 MHz
电源	锂离子电池
电池寿命	7-90天(根据采样间隔)
重量	176克(6.21盎司)
记录仪尺寸	95毫米 x 95毫米 x 28毫米 (3.74英寸 x 3.74英寸 x 1.1英寸)
资质认证	FCC、CE标志、温湿度传感器NIST可 追溯



型号 22302

- 可充电和可编程
- 监测位置、温度、湿度
- 通过GSM蜂窝网络传输的数据
- 无需打开车门即可访问信息
- 24/7全天候云服务可远程查看和分析数据
- 立即做出冷链管理决策
- 自定义设置警报上限/下限
- 数据存储在云中以实现可追溯性、审计、HACCP和FSMA合规性

DeltaTrak生产的产品已通过ISO 9001:2015
质量管理体系认证

SS 22302_CH_20F3



DTI China Limited 广东省深圳市龙岗区坪地街道办西湖塘街12号 邮编518117
Tel: (86 755) 8442-9388 2837-2741 2837-2664 | Fax: 86 (86 755) 8442 9388
Email: sales@deltatrakchina.com.cn