

产品规格

FlashLink[®] RTL Prime在途记录仪

温度范围	-20°C 至 70°C (-4°F 至 158°F)
温度精度	-10°C 至 45°C 时为 ±0.5°C (14°F 至 113°F 为 ±0.9°F) 如果 <-10°C 和 >45°C, 则为 ±1°C (如果 <14°F 和 >113°F, 则为 ±2°F)
温度分辨率	0.1 °C / °F
光传感器	双级传感器
数据容量	28,800个数据点
记录间隔	工厂编程
GSM网络	2G四频GSM 850/900/1800/1900 MHz, GPRS数据
SIM卡	内部嵌入式数(全局数据漫游)
能量源	锂离子电池, 符合UN38.3
电池保质期	1年
重量	103克(3.63盎司)(不带套筒的记录器)
记录仪尺寸	59毫米x 102毫米x 20毫米 (2.32英寸x 4.02英寸x 0.75英寸)
资质认证	FCC, CE标志, RoHS, WEEE, NIST可追溯温度精度
系统要求	记录仪需要蜂窝网络连接才能发送数据, 以保护云应用程序。用户需要PC或其他支持Internet的设备以便在线查看数据。
下载要求	Micro USB转USB电缆, 可下载到PC或其他支持USB的设备, 可以读取PDF文件



通用套

型号	行程时间	记录间隔	数据上传间隔
22362	15天	5分钟	15分钟

- 监控位置, 温度和光线
- 通过GSM蜂窝网络传输的数据
- 无需打开车门即可访问信息
- 24/7云服务可远程查看和分析数据
- 立即做出冷链管理决策
- 自定义警报上限/下限的设置
- 存储在云中的数据可追溯, 审核, HACCP和FSMA合规性
- 延长电池寿命
- 使用通用套背面的商品退货标签易于回收

DeltaTrak生产的产品符合ISO 9001: 2015
注册质量管理体系

SS 22362 CH 20K1

