

# 产品规格

## FlashLink RTL Prime 3G-2T 在途运输记录仪

外部探头测量范围	-40°C 至 80°C (-40°F 至 176°F)
内部传感器测量范围	-20°C 至 70°C (-4°F 至 158°F)
温度精度	-10°C 至 45°C 时为 ±0.5°C (14°F 至 113°F 为 ±0.9°F) 如果 <-10°C 和 >45°C, 则为 ±1°C (如果 <14°F 和 >113°F, 则为 ±2°F)
温度分辨率	0.1°C / °F
光传感器	双级传感器
数据容量	28,800 个数据点
记录间隔	10 分钟
GSM 网络	3G: 1/2/4/5/8 频段全球覆盖 2G 四频 GSM 850/900/1800/1900 MHz
SIM 卡	内部嵌入式(国际数据漫游)
能量源	锂离子电池, 符合 UN38.3
电池保质期	1 年
记录仪重量	103 克(3.63 盎司)(无电缆/探针)
记录仪尺寸	59 毫米 x 102 毫米 x 20 毫米 (2.32 英寸 x 4.02 英寸 x 0.75 英寸)
探头尺寸	8 厘米(长) x 0.5 厘米(深) (3.15 英寸(长) x 0.2 英寸(深)), 尖头
电缆	15 米/50 英尺
资质认证	RTCA / DO-160, FCC, CE 标志, RoHS, WEEE, NIST 可追溯的温度精度 无线电法证书编号 001-A16425(DS-CDMA 和 T-HCDMA) 电信业务法证书编号 D200002019
系统要求	记录仪需要蜂窝网络连接才能发送数据, 以保护云应用程序。用户需要 PC 或其他支持 Internet 的设备以便在线查看数据。
下载要求	Micro USB 转 USB 电缆, 可下载到 PC 或其他支持 USB 的设备, 可以读取 PDF 文件
防水等级	IP65



型号	行程时间	记录间隔	数据上传间隔
22367	60 天	10 分钟	120 分钟

- 跟踪海洋集装箱前后的温度
- 外部传感器监测供应送风气流
- 内部传感器监控门上的空气
- 50 英尺 / 15 米的电缆适合标准运输集装箱
- 立体声插孔, 可快速连接/断开连接
- 装载时易于安装, 到达时易于拆卸
- 一张图显示了两组温度数据
- 在 Google 地图上绘制的位置数据
- 当门打开时, 光线传感器会发出警报, 以提高安全性
- 行程信息自动上传到 24/7 云服务
- 板载内存每 10 分钟记录一次数据
- 可以通过 USB 电缆将 PDF 报告下载到 PC
- 电池保质期 12 个月

DeltaTrak 生产的产品符合 ISO 9001: 2015  
注册质量管理体系

SS\_22367\_CH\_20K1

