

产品规格

FlashLink[®] RTL 3G 低温 可重复使用数据记录仪

外部探头测量范围	-200°C至100°C
工作范围	-20°C到70°C
温度精度	-10°C至45°C时为±0.5°C; ±1°C其他
温度分辨率	0.1°C
数据容量	50,000个数据点
记录间隔	5分钟
数据上传间隔出厂可编程	5分钟
记录持续时间	15天
GSM网络	3G: 1/2/4/5/8频段全球覆盖 2G四频GSM 850/900/1800/1900 MHz
SIM卡	内部嵌入式 (全局数据漫游)
能量源	锂离子电池, 符合UN38.3
电池寿命	一次充电最多120天
记录仪重量	103克 (不含电缆/探头)
记录仪尺寸	65.5毫米 x 103毫米 x 18.5毫米
探头尺寸	长6厘米 x 深0.5厘米; 不锈钢, 钝头
电缆	1米PTFE带不锈钢编织网
防水等级	IP64
校准	提供2年期ISO 17025校准证书 (A2LA), 1年NIST校准证书和制造商合格证书
认证	符合RTCA / DO-160, FCC, CE标志, RoHS, WEEE, NIST可追溯温度精度
系统要求	记录仪需要蜂窝网络连接才能将数据发送到安全的云应用程序。用户需要PC或其他启用互联网的设备才能在线查看数据
下载要求	Micro USB转USB电缆, 可下载到PC或其他支持USB的设备上, 这些设备可以读取PDF文件
蓝牙打印机	22375型号 FlashLink BLE打印机 (另售)



型号

22370	包括制造商的合格证书
22370-01	包括2年期ISO 17025校准证书

- 监测在使用干冰或液氮储存和运输过程中的超低温
- 外部传感器跟踪产品的温度
- 无需打开运输箱或车门即可读取数据
- 位置数据在谷歌地图上绘制
- 数据自动上传到24/7云服务
- 板载内存每10分钟记录一次数据
- 可以选择通过USB电缆将PDF报告下载到PC
- 可选用蓝牙打印机按需提供纸质图表

DeltaTrak根据ISO 9001: 2015
注册质量管理体系生产产品

SS 22370-X CH 21E1



DTI China Ltd 深圳市迪特爱科技有限公司 | 广东省深圳市龙岗区坪地街道办西湖塘街12号 邮编518117
Tel: (86 755) 8442-9388 2837-2741 2837-2664 | Fax: (86 755) 8442 9388
Email: sales@deltatrakchina.com.cn