

# 产品规格

## Heat/Cool 自动烹饪及食品降温过程温度计

测量范围	0°C - 170°C
操作温度范围	-30°C - 50°C
精度	0°C - 135°C ±1.0°C , 135° - 150°C ±1.5°C
探头	17厘米不锈钢, 细 探头, 可拆卸
探头线	76耐热铁氟龙
定时器	向上或向下计数可 达23小时59分
外壳	ABS塑料
重量	107.7克
分辨率	0.1°C
电池	两个1.5V钮扣电池, 寿命18个月
认证	CE认证, 工厂校准 为NIST标准, 符合 RoHS标准



### 型号 26003

全自动时间/温度控制食物的冷却

- 3个区域的可编程时间/温度设定
- 确认少于规定的6小时总的冷却时间 - FDA食品安全和食品法典3-501.14 (A,B)
- 自动声响警报, 如果超过了食品危险温度区时

新的“自动校准”功能 - 使用冰浴水为参考溶液  
 倒数或顺计数烹饪和冷却时间  
 通过/失败通知, 无人操作声响报警  
 易清洁耐热铁氟龙钢丝, 防水探头  
 HACCP的兼容工具  
 包括可移动的固定支架

DeltaTRAK在ISO9001:2008  
质量管理体系下生产产品

SS 26003 16K1C

