

产品规格

FlashLink. PDF疫苗在途记录仪

测量范围	-40°C 至 60°C
温度分辨率	0.1°C
精度	±0.5°C 从 -20°C 到 -10°C ±0.4°C 从 -10°C 到 5°C ±0.5°C 从 5°C 到 25°C ±1.0°C 如果 <-20°C 或 > 25°C
数据容量	12,288个数据点
数据下载时间	5 秒典型
工厂可编程报警级别	整个温度范围内的上限/下限
电池	纽扣锂电池
电池保质期	18个月
尺寸	49毫米x 92毫米x 17毫米
套管	ABS塑料
重量	45.36克
抗震性	可承受 1 米跌落至坚硬表面
防水等级	IP54
显示	LCD、跳闸统计、红色 LED 报警和高/低限指示
储藏条件	-20°C 至 50°C, 0% 至 95% RH, 无冷凝
PDF标准	符合 ISO19005-1、PDF/A、21 CFR 第 11 部分
系统要求	具有当前操作系统的 Windows 或 Mac PC Adobe 阅读器
下载要求	直接USB连接
认证	RTCA / DO-160 Sect 21, CE标志、校准可溯源至 NIST, 符合ROHS, 符合BSS 7061



型号	40458-03	40458-08	40458-09
记录间隔	10分钟	10分钟	10分钟
最大行程时间	85天	85天	85天
启动延迟	没有任何	30分钟	30分钟
低/高报警设置	没有任何	2°C / 8°C	-25°C / -15°C
时区	GMC / UTC 0	GMC / UTC 0	GMC / UTC 0
温标	°C	°C	°C

- 一次性温度监测器是疫苗运输和储存的理想选择
- 监控和记录长达 85 天的数据
- 易于准备的大型 LCD 显示屏
- 无需软件即可下载数据
- 内置USB接口, 无需特殊阅读设备
- 自动创建安全的 PDF 报告和 CSV 文件
- LCD 上提供行程历史统计信息
- 获得专利的 Shadow Log® 功能即使在托运人未能启动记录器的情况下也能保证数据
- 记录的数据自动缩放为图形

Patent No. 6,088, 514

DeltaTrak根据ISO 9001: 2015
注册质量管理体系生产产品

SS 40458-03-X CH 22H1

