

产品规格

FlashLink 带低温探头的-200°C 可重复使用数据记录仪

探头测量范围	-200°C 至 40°C
工作范围	-20°C 至 50°C
温度分辨率	0.1°F/°C
准确性	-196°C 至 40°C 时为 ±0.5°C
数据容量	16,000 个数据点
电池	两节 AAA 锂电池, LCD % 剩余电量指示器
尺寸/机身	40 毫米 x 93 毫米 x 24 毫米
套管	ABS 塑料
探头尺寸	6.35mm 直径 x 50mm 长, 1m PTFE 和不锈钢编织网
重量	83 克
认证	提供 2 年期 ISO 17025 校准证书 (A2LA), 1 年 NIST 校准证书和制造商合格证明
符合美国联邦航空局 (FAA) 的要求	RTCA / DO-160
展示	LCD, 红色 LED 警报
防水等级	IP64, 带硅帽
贮藏条件	-20°C 至 50°C; 相对湿度 0% 至 95%
系统要求	装有当前操作系统的 Windows PC, Adobe Reader
编程设计	FlashLink 程序管理器软件
下载要求	直接 USB 连接到 PC



型号

40565	包括制造商的合格证明书
40565-01	包括 2 年期 ISO 17025 校准证书

- 单通道, 外部低温探头
- 自动生成 PDF 报告和 CSV 文件
- 大型易读 LCD
- 多语言 FlashLink 程序管理器软件
- 数据摘要分析, 带有警报信息
- 声音和/或视觉警报
- 度分钟数和 MKT 计算
- LCD 上的电池电量低指示器

DeltaTrak 根据 ISO 9001: 2015
注册质量管理体系生产产品

SS 40565-X CH 21E2



DTI China Ltd 深圳市迪特爱科技有限公司 | 广东省深圳市龙岗区坪地街道办西湖塘街12号 邮编518117
Tel: (86 755) 8442-9388 2837-2741 2837-2664 | Fax: (86 755) 8442 9388
Email: sales@deltatrakchina.com.cn