

Product Specifications

Jumbo Display Wall Mount Thermo-Hygrometer 大画面壁掛け温湿度計

温度測定範囲	内部センサー：-10℃～50℃ 外部センサー：-50℃～70℃
湿度測定範囲	内部センサー：10%～99% RH
温度測定精度	±1.0℃ (0℃～40℃)
湿度測定精度 (内部)	±5% RH (40%～70%RH、25℃～30℃時)
温湿度表示分解能	温度：0.1℃ 湿度：RH1%
動作環境温度	5℃～50℃
表示画面サイズ	80mm (横) × 60mm (縦)
表示文字サイズ	26mm：温度、湿度 22mm：日付、時間
温度表示更新サイクル	20秒毎
温度センサー	温度：サーミスター方式 湿度：電子抵抗方式
電池規格	単4アルカリ電池 × 1個
電池寿命	製造日から約18ヶ月 (未使用時)
製品外寸(本体)	95mm (幅) × 102mm (高さ) × 19mm (奥行)
重量(本体)	118g (電池、含む)
筐体材質	ポリカーボネート、ABS樹脂
外部プローブ寸法/ ケーブル長	4mφ×20mm/2m
温度校正	ロット毎にNIST*1トレーサブルな校正を実施
規格・認証	CEマーク、NISTトレーサブル



Model 13309

- 一般家庭用温湿度計
- 本体内蔵温湿度センサー
- 粘着式裏当て付きプローブホルダー
- 日付、時間、温度、湿度を同時に表示する大型ディスプレイ
- 最高/最低温度記録機能
- 即時、確認できる記録された測定値
- 時刻設定可能な目覚まし時計と毎時0分のチャイム機能
- 背面に壁掛け用のフック付き
- 設置スタンド付き

*1 NIST：米国国立標準技術研究所

※本製品は、ISO/IEC 17025:2017温度校正が不可な製品となっております。

※本製品の的外観、仕様は予告なく変更することがあります。
※上の写真は製品イメージ写真です。

デルタトラックは ISO 9001:2015 品質保証システムの下で製品を製造しております

13309 J20G28HM

 DeltaTrak®