

# Product Specifications

## Chart Recorder with Temperature / Humidity / Dew Point Sensor 円形チャート紙式 温度・湿度・露点記録計

温度測定範囲	-30℃ ~ 50℃*1 (最大)
露点温度測定範囲	0℃ ~ 50℃
温度測定精度	±1℃
湿度測定範囲	10% ~ 90%
湿度測定精度	±3% : 20% ~ 80%、25℃時
動作環境温度	0℃ ~ 50℃
温度アラーム設定範囲	-30℃ ~ 50℃
アラーム遠隔通知	即時通知、時差通知 (10分、30分、1時間、または2時間) の設定が可能
表示機能	バックライト付き液晶ディスプレイ 英数字 16文字/行 2行
センサーケーブル	温度/湿度共用 1.8m (より長尺のものも可能)
チャート紙	直径約15cm (6インチ) の円形 チャート紙
チャート紙回転速度	31日、7日、24時間、12時間、 6時間、3時間 または 1.5時間
チャート記録モード	1回転完了モード、 または連続モードから選択
チャート紙回転速度精度	±1%
電源 (アダプター)	Model 14013用 110VAC 50/60 Hz. Model 14014用 220/240VAC 50 Hz.
バックアップ補助電源 (別売)	単三 アルカリ電池 8本 (最大約48時間稼働)
消費電力	最大3.5W
製品外寸	235mm (高さ) ×184mm (幅) ×70mm (奥行)
重量	約1.1kg
保管温度	-18℃ ~ 50℃
設置方法	壁掛け、または自立にて、垂直、 水平とも可



### アクセサリ

14597	プローブ
14598	青色ペン
14599	赤色ペン

### Model 14013

110V

### Model 14014

220V

- 大きく、見易い液晶画面に温度と湿度を表示
- 温度逸脱アラーム機能搭載
- 停電時にはバックアップ電源 (電池) で最大約48時間稼働が可能 製品1個1個に固有のシリアルNo.が付いている為、識別・照合が可能

\*1 温度測定範囲はチャートレコーダーの設定によります。(下記表の温度範囲参照)

### チャート紙

温度範囲	12時間	24時間	7日間	31日間
-30℃ ~ +50℃	14612	14613	14614	14615
-30℃ ~ +10℃	14616	14617	14618	14619
+5℃ ~ +45℃	14620	14621	14622	14623

\*1.5時間、3時間、6時間の計測には12時間チャート紙を使用します。

※本製品の外观、仕様は予告なく変更することがあります。  
※上の写真は製品イメージ写真です。

SS0092 J2018HM

 **DeltaTrak**