

Especificaciones del Producto

FlashLink. En Tránsito BLE Registrador de temperatura y humedad

Rango de Medicion	-30°C a 70°C (-22°F a 158°F)
Precisión de la Temperatura	-30°C a -25°C: ±1.0°C (-22°F a -13°F: ±1.0°F) -25°C a +70°C: ±0.5°C (-13°F a 158°F: ±0.5°F)
Rango de Humedad	0% to 100% HR
Precisión de Humedad	±5% HR at 25°C
Capacidad de Datos	28800 puntos de datos (14400 para temperatura 14400 para humedad)
Intervalo de Registro	10 minutos
Ciclo de Grabación	Hasta 90 días
Modo de Inicio	Manual
Modo de Parada	Manual / límite de datos / conexión USB
Rango de Transmisión	Intervalo de 5 segundos / 65 pies (20m) a primera vista
Duracion	1 año
Batería	Batería de litio 3.0v
Dimensiones / Cuerpo	1.575 pulgadas x 3.189 pulgadas x 0.492 pulgadas (40mm x 81mm x 12.5mm)
Caja	Plástico ABS
Clasificación del IP	IP64 (con tapa de silicona)
Peso	1.9 oz. (54 gramos)
LED	Azul y rojo
Certificación	NIST trazable, marca CE, FCC, RoHS
Requisitos del Sistema	iOS o Android 6.0.1 y Bluetooth 4.0 Requiere acceso a internet para guardar datos en la nube
Conexión Bluetooth	Aplicación Android™ / iOS®
Rastreo en Línea	Rastreo en línea



Modelo 40910

- Monitorea temperatura, humedad y ubicación
- Rastrea la ruta y las condiciones dentro de los vehículos durante la entrega
- Rastrea las condiciones en las instalaciones de almacenamiento, procesamiento y empaque
- Acceda a datos en dispositivos móviles a una distancia de ~65 pies/20 metros
- Los datos seguros se ven a pedido
- No es necesario abrir las puertas del vehículo y ubicar el registrador para descargar
- Transmite datos de forma inalámbrica a dispositivos inteligentes con la aplicación
- Configuración personalizada: ID/nombre, intervalo de registro, límites de alarma alta/baja
- Acceda a informes en PDF desde una conexión USB directa o mediante la aplicación
- Datos almacenados en una aplicación basada en la nube

DeltaTrak fabrica productos bajo un sistema de gestión de calidad registrado ISO9001: 2015

SS_40910_SP_20E1

